

VITO-Abstandhalter

für den Fensterbau

Selbstklebende Abstandhalter zum Transport und zur Lagerung von
Fensterrahmen



Selbstklebende Produkte

Die sicheren VITO-Abstandhalter bei der Lagerung und dem Transport von Fenstern

VITO-ABSTANDHALTER dienen als Stoßdämpfer und rutschfeste Distanzhalter gleichzeitig. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung und Minimierung von Transportschäden.

VITO-ABSTANDHALTER bieten Problemlösungen für schutzbedürftige Oberflächen. Sie sind hervorragend geeignet für die Erfordernisse des Stapelns und Transportierens von Fenstern.

Lieferform

Als einseitig selbstklebende Stanzteile auf der Rolle oder lose geschüttet* mit Papierräger.

LAGERPROGRAMM

	Produkteigenschaften	Stanzteil-Abmessung
VITOFLEX-Abstandhalter für Fenster aus Kunststoff, Metall und Aluminium Farbe: schwarz	<ul style="list-style-type: none"> ● geschlossenzelliger Naturkautschuk ● gute innere Festigkeit ● antirutschwirksame Oberfläche ● mittlere Elastizität ● rückstandsfrei abziehbar 	30 x 30 mm vierkant oder 40 x 40 mm vierkant Dicke: 7 und 10 mm
VITOPUR-Abstandhalter für Fenster aus Kunststoff und metallischen Oberflächen	<ul style="list-style-type: none"> ● recycelter PU-Schaumstoff ● mit hohem Druck belastbar ● auch für Fensterrahmen mit Oberflächenschutzfolie geeignet ● antirutschwirksame Oberfläche ● rückstandsfrei abziehbar 	40 x 40 mm vierkant Dicke: 7 und 10 mm
VITOLEN-Abstandhalter für Fenster aus Holz und Kunststoff Farbe: weiß	<ul style="list-style-type: none"> ● chemisch vernetzter Polyolefin-schaumstoff ● schwach-haftend ● rückstandsfrei abziehbar ● keine Oberflächenverfärbungen 	40 x 40 mm vierkant Dicke: 10 mm 15 mm*
VITOKORK-Abstandhalter für Fenster aus Kunststoff mit Schutzfolie	<ul style="list-style-type: none"> ● gemahlener, klebstoffgebundener Preßkork ● mit hohem Druck belastbar ● stark klebend, zur Aufbringung auf die Schutzfolie ● mehrfach übereinander klebbar zur Überbrückung größerer Abstände 	30 x 30 mm vierkant Dicke: 6 mm

Die aufgeführten Daten und Fakten beruhen auf Erkenntnissen aus sorgfältigen Tests und Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz. Dies entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit anwendungsbezogener Eignungsprüfungen, speziell bei jeder anderen Art der Anwendung.

Abstandhalter nur auf trockenen, endvernetzten Oberflächen anwenden.

Maßangaben: ca. Maße, Stanztoleranzen nach DIN 7715 -P3

Sonderausführungen und -Abmessungen auf Anfrage.



Besuchen Sie uns im Internet: www.vito-irmen.de

VITO Irmten GmbH & Co. KG, Postfach 17 20, D-53407 Remagen, Mittelstraße 74-80, D-53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 4007-0, Telefax +49 (0) 2642 42913, E-Mail: info@vito-irmen.de