

## Produktinformation VITOFLEX-Abstandhalter

**Beschreibung** VITOFLEX-Abstandhalter werden aus einem geschlossenzelligen Zellkautschuk hergestellt, der einseitig schwach haftend ausgerüstet ist.

**Anwendung** Sie werden als Abstandhalter beim Stapeln und Transportieren von Fenstern aus Kunststoff und Metall eingesetzt.

Produktmerkmale	
Träger	Zellkautschuk
Klebstoff	Naturkautschuk
Farbe	schwarz
Schutzabdeckung	Silikonpapier, weiß
Raumgewicht	180 ± 30 kg/m <sup>3</sup>
Shore-Härte 00	50 ± 30
Stauchhärte bei 25 % Stauchung (ASTM-D 1056 )	75 ± 20 kPa
Druckverformungsrest bei 50 % Stauchung 24h bei RT / 24h nach Entlastung	< 25 %
Schwund 24h bei 70°C und 10 mm Dicke	< 10 %
Wasseraufnahme (ASTM D 1056)	3 - 6 %
Temperaturbeständigkeit	-25°C bis +80°C

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 05/2008