

Produktinformation VITOKORK Abstandhalter Plus

Beschreibung VITOKORK Abstandhalter Plus werden aus einem gemahlten und gebundenen Presskork hergestellt, der einseitig schwach haftend ausgerüstet ist.

Anwendung Sie sind zum Abstandhalten diverser Materialien geeignet. Insbesondere werden sie auf grundierte, noch nicht lackierte Metalloberflächen eingesetzt.

Produktmerkmale											
Träger	Presskork										
Klebstoff	Acrylat										
Farbe	natur										
Schutzabdeckung	Papier, weiß										
Raumgewicht* (DIN 53 420)	200 kg/m ³										
Stauchhärte* (DIN EN ISO 3386)	<table border="0"> <tr> <td>10%</td> <td>40 N/ cm²</td> </tr> <tr> <td>30%</td> <td>65 N/ cm²</td> </tr> <tr> <td>40%</td> <td>80 N/ cm²</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>130 N/ cm²</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>200 N/ cm²</td> </tr> </table>	10%	40 N/ cm ²	30%	65 N/ cm ²	40%	80 N/ cm ²	60%	130 N/ cm ²	70%	200 N/ cm ²
10%	40 N/ cm ²										
30%	65 N/ cm ²										
40%	80 N/ cm ²										
60%	130 N/ cm ²										
70%	200 N/ cm ²										

* Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher materialspezifischen Schwankungen.

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

04/2007