

Produktinformation VITOKORK-Abstandhalter

Beschreibung VITOKORK-Abstandhalter werden aus gemahlenem und PUR-gebundenem Kork hergestellt und sind einseitig stark klebend ausgerüstet.

Anwendung Sie werden zum Stapeln von Kunststofffenster mit folierten Profilen eingesetzt.

Produktmerkmale		
Träger		Presskork
Klebstoff		modifiziertes Acrylat
Farbe		natur
Schutzabdeckung		Papier, weiß
Raumgewicht* (DIN 53 420)		200 kg/m ³
Stauchhärte* (DIN 53 577)	10%	40 N/cm ²
	30%	65 N/cm ²
	40%	80 N/cm ²
	60%	130 N/cm ²
	70%	200 N/cm ²

* Kork ist ein Naturprodukt und unterliegt daher materialspezifischen Schwankungen.

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

10/2007