

Produktinformation VITOGLAS 110

Beschreibung VITOGLAS 110 ist ein einseitig selbstklebender Polyethylen-schaumstoff.

Anwendung Das Produkt ist geeignet zum Dichten und Dämpfen, insbesondere da wo eine hohe Druckbelastung auftritt.

Produktmerkmale		
Träger		PE-Schaumstoff
Klebstoff		Acrylatdispersion
Farbe		weiß und schwarz
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht (DIN 53 420)		40 - 50 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 3386/1)	bei 25% Stauchung bei 50% Stauchung	50 kPa 135 kPa
Druckverformungsrest (DIN 53 517)	bei +23°C +70°C	40 - 50% 100%
Wasseraufnahme (DIN 53 428)		1% max.
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	bei +10°C	0,043 W/mK
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +70°C

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

03/2007