

Produktinformation VITOGLAS 120 SPULEN

Beschreibung VITOGLAS 120 SPULEN bestehen aus einem geschlossenzelligen Polyethylenschaumstoff, der einseitig selbstklebend ausgerüstet und mit einem Fadengelege zugverstärkt ist.

Anwendung Das Produkt wird als Vorlegeband bei der Fensterverglasung eingesetzt.

Produktmerkmale		
Träger		PE-Schaum
Klebstoff		Acrylatdispersion
Farbe		weiß und schwarz
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, farblos
Raumgewicht (ISO 845)		33 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 844)	bei 10% 25% 50%	19 kPa 38 kPa 105 kPa
Druckverformungsrest 22h bei 23°C u. 25% Stauchung (ISO 1856)	0,5h nach Entlastung 24h nach Entlastung	20% 10%
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	bei +10°C	0,034 W/mK
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Plexiglasverträglichkeit		nicht gegeben

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

03/2007