

Produktinformation VITOGLASERFIX 111

Beschreibung VITOGLASERFIX 111 ist ein einseitig selbstklebender, geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff. Durch die aufkaschierte silikonisierte PE-Folie ist ein schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Abdeckung möglich.

Anwendung Das Produkt wird zum Dichten und Dämmen eingesetzt.

| Produktmerkmale | | |
|---|---|---|
| Träger | | PE-Schaum |
| Klebstoff | | bis 5 mm Dicke: Synthetikautschuk ab 6 mm Dicke: Acrylatdispersion |
| Farbe | | weiß und schwarz |
| Schutzabdeckung | | ohne, mit sich selbst gewickelt |
| Raumgewicht (ISO 845) | | 33 kg/m ³ |
| Stauchhärte (ISO 844) | bei 10% 25% 50% | 19 kPa 38 kPa 105 kPa |
| Druckverformungsrest 22h bei 23°C u. 25% Stauchung (ISO 1856) | 0,5h nach Entlastung 24h nach Entlastung | 20% 10% |
| Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581) | bei +10°C | 0,034 W/mK |
| Temperaturbeständigkeit | | -40°C bis +50°C |
| Plexiglasverträglichkeit | | bis 5 mm Dicke: gegeben |

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

03/2007