

Produktinformation VITO-GLAZINGMOUNT 400

Beschreibung Doppelseitig, selbstklebendes, hoch verdichtetes Polyurethanschaumband.

Anwendung Als Abstandhalter im Fassaden- und Fensterbau.

Produktmerkmale	
Träger	Polyurethan
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Farbe	anthrazit
Schutzabdeckung	Folie, blau
Raumgewicht DIN EN ISO 845	425 kg/m ³
Shore Härte (ASTM D 2240)	42 Shore A
Stauchhärte bei 10% (DIN 53 577)	30 N/ cm ²
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52 612)	0,08 W/mK
Dynamische Zughaftung bei +20°C (VITO-Prüfanw. 008)	30 N/cm ²
Dynamische Scherhaftung bei +20°C (VITO-Prüfanw. 009)	30 N/cm ²
Statische Scherfestigkeit bei: + 20°C und 5 N/6,25cm ² Belastung + 20°C und 15 N/6,25cm ² Belastung i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	2000 Std. 4 Std.
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Witterungsbeständigkeit	gut
UV-Beständigkeit	gut

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 04/2005