

Produktinformation VITOLEN 120 TWB B1

Beschreibung VITOLEN 120 TWB B1 ist ein einseitig selbstklebender Polyethylenschaumstoff. Über Schwerentflammbarkeit und Akustikprüfungen liegen Prüfbescheide vor.

Anwendung Das Trennwandband wird bei der Montage von U- und C-Winkelprofilen zur Verhinderung von Schallbrücken im Fugenbereich eingesetzt.

Produktmerkmale							
Träger	PE-Schaum						
Klebstoff	Synthesekautschuk						
Farbe	schwarz						
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, weiß						
Raumgewicht (ISO 845)	25 kg/m ³						
Stauchhärte (ISO 844)	<table border="0"> <tr> <td>bei 10%</td> <td>12 kPa</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td>32 kPa</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>92 kPa</td> </tr> </table>	bei 10%	12 kPa	25%	32 kPa	50%	92 kPa
bei 10%	12 kPa						
25%	32 kPa						
50%	92 kPa						
Druckverformungsrest (ISO 1856-C)	<table border="0"> <tr> <td>22h bei 23°C u. 25% Stauchung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30' nach Entlastung</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>24h nach Entlastung</td> <td>13%</td> </tr> </table>	22h bei 23°C u. 25% Stauchung		30' nach Entlastung	21%	24h nach Entlastung	13%
22h bei 23°C u. 25% Stauchung							
30' nach Entlastung	21%						
24h nach Entlastung	13%						
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	bei +10°C 0,034 W/mK						
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +50°C						
Brandverhalten in der Fuge (DIN 4102-1)	schwer entflammbar, B1 (Prüfzeugnis P-MPA-E-01-635)						

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

01/2007