

## Produktinformation VITOLEN 120

**Beschreibung** VITOLEN 120 ist ein geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff, einseitig selbstklebend und mit einem Fadengelege zugverstärkt ausgerüstet.

**Anwendung** Das Produkt wird zum Dichten und Dämmen eingesetzt.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Synthesekautschuk
Farbe	weiß und schwarz
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, weiß
Raumgewicht (ISO 845)	33 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte bei 10 % (ISO 844) 25 % 50 %	19 kPa 38 kPa 105 kPa
Druckverformungsrest 22 h bei +23 °C u. 25 % Stauchung (ISO 1856) 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit bei +10 °C (ISO 2581)	0,034 W/m.K
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +50 °C
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 03/2007