

Produktinformation VITOMOUNT 125 SD-70 H

Beschreibung Doppelseitig klebendes Befestigungsband.

Anwendung Für den universellen Einsatz mit schneller Anfangs- und hoher Endklebekraft. Zur dauerhaften Befestigung von Kleinteilen wie Wandhaken, Displays und Haltern. Besonders geeignet zur Verklebung von niederenergetischen Kunststoffen wie z.B. Polyethylen und Polypropylen.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Synthesekautschuk
Farbe	weiß und schwarz
Dicke	1 mm (weiß und schwarz) 1,6 mm (weiß)
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, weiß
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	60 N/6,25cm ²
Abreißfestigkeit (T-Block) bei +20°C i.A. Ford-Norm	35 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C
Beständigkeit gegen (Salz)wasser, schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall	gut
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 01/2007