

Produktinformation VITOMOUNT 125 SA-220

Beschreibung VITOMOUNT 125 SA-220 ist ein doppelseitig klebendes Montageband von hochwertiger Qualität. Es zeichnet sich durch eine hohe Endklebekraft nach 12 Stunden, eine hohe Temperaturbeständigkeit bei Dauerbelastung sowie eine gute Beständigkeit gegen äußere Einflüsse aus.

Anwendung VITOMOUNT 125 SA-220 wird bei der Befestigung von Zierleisten und Emblemen in der Automobilindustrie eingesetzt.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Reinacrylat
Farbe	schwarz
Gesamtdicke*	0,6 mm ± 0,1 mm und 0,9 mm ± 0,1 mm
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, weiß, silikonisierte Folie grün oder unsilikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939	≥11 N/25mm
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1943	50 N/6,25cm ² 30 N/6,25cm ² 20 N/6,25cm ² 10 N/6,25cm ²
	+50°C +70°C +100°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C (kurzfristig bis +100°C)
Witterungsbeständigkeit	sehr gut
Beständigkeit gegen (Salz)wasser, schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall	gut
Plexiglasverträglichkeit	gut
Weichmacherbeständigkeit	gut

* Materialdicke incl. Klebstoffauftrag

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

10/2007