

## Vorläufige Produktinformation VITO THERMOMOUNT LC

**Beschreibung** Einseitig klebendes Befestigungsband zur selbstklebenden Ausrüstung von EPDM und vergleichbaren Materialien.

**Anwendung** Das Produkt wird eingesetzt für die thermische Kaschierung auf EPDM- oder ähnlichen Profilen. Der Reinacrylathaftklebstoff ermöglicht eine dauerhafte Befestigung des Profils auf Stahl-, Aluminium-, Glas- und weiteren Oberflächen.

Produktmerkmale	
Träger	Polyolefin-Schaum
Klebstoff	Reinacrylat
Farbe	schwarz
Dicke	1 mm
Schutzabdeckung	PE-Folie blau
Spaltfestigkeit im verklebten Zustand (T-Peel) nach 24 h bei +20 °C Laminiert auf Aluminiumfolie 100 µm	25 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis + 100 °C
Empfohlene Temperatur der Fügepartner: Profil Schaum	+180 °C +150 °C
Witterungsbeständigkeit	gut

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 01/2012 Rud