

Produktinformation VITO Surface Protection Tape 1265 F

Beschreibung VITO Surface Protection Tape 1265 F ist eine hochwertige, transparente, UV-stabilisierte Polyurethanfolie, einseitig mit einem leistungsfähigen Reinacrylatklebstoff ausgestattet. Die Folie zeigt eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit sowie gute Dämpfungseigenschaften. Sie besitzt eine hervorragende Reiß- und mechanische Durchschlagfestigkeit und lässt sich bedrucken oder mit hochwertigen Lacken überlackieren.

- Anwendung**
- **Oberflächenschutz** im Metallbau z.B. eloxierte Aluminiumoberflächen bei Fenstern, im Bootsbau, z.B. lackierte Oberflächen an den Luken
 - **Steinschlagschutz** für Stoßfänger, Motorhauben
 - **Kratzschutz** an Türstiegen, -schlössern, -griffen, Benzineinfüllstutzen, Stoßstangen und Ladekanten von Kombi- Fahrzeugen
 - dauerhafter **Transportschutz**

Produktmerkmale		
Träger		aliphatische PU-Folie
Klebstoff		Reinacrylat
Farbe		transparent
Foliendicke		200 µm ± 10 %
Gesamtdicke		Foliendicke zzgl. 60 µm
Schutzabdeckung		silikonisierte PET-Folie, 75 µm, transparent
Schälfestigkeit des Klebebandes i.A. DIN EN 1939 (AFERA 5001)	bei +20 °C	≥16 N/25mm unter Dehnung
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +120 °C
Shore-Härte A (ASTM D-2240)		92 ± 2
Reißfestigkeit (ASTM D-882)	längs	50 - 60 MPa
	quer	50 - 60 MPa
Reißdehnung (ASTM D-882)	längs	500 - 600 %
	quer	500 - 600 %
Abriebfestigkeit (ASTM C501)	H18 500	< 50 mg
	H18 1000	< 100 mg

Verarbeitung Die Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte unserer Montageanleitung und unseren Verarbeitungshinweisen für Klebebänder.

Durchschnittliche Gebrauchsdauer 5-7 Jahre, ausgehend von einer ordnungsgemäßen Verarbeitung

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 01/2011 Fi