

VITO Fugenband VDB



Das dauerelastische Dichtungsband
– vorkomprimiert, expandierend, diffusionsoffen,
atmungsaktiv und umweltfreundlich



Selbstklebende Produkte

Die Verwendung von VITO Fugenbändern VDB

VITO Fugenband VDB ist ein einseitig selbstklebendes Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylatdispersionsimprägnierung. Es ist frei von Halogenen, Formaldehyd, Asbest und Schwermetallen.

Dieses Band ist universell einsetzbar. Es hat einen Fugendurchlasskoeffizienten von $\alpha < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^{2/3}]$.

Produkteigenschaften

- Schlagregensicherheit (DIN EN 1027): $\geq 300 \text{ Pa}$
- Brandverhalten (DIN 4102 T1): B2



Anwendungsbereiche

Fensterbau

- Anschlussfugen
- thermische Abdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk
- Profilkopplungen
- Hinterfüllungen
- Verleistungen

Fassadentechnik

- Auflage für Ortbeton/Betonelemente
- Schalungsanschluss bei Betonierung

Innenausbau

- Leichte Trennwände
- Entkoppelung von Doppelböden

Steildach/Flachdach

- Dachflächenfenster
- Dachpfannenabdichtung
- First/Grat/Kehle/Gaube

Lieferbare Abmessungen VITO Fugenband VDB

Bandbezeichnung	Fugentiefe in mm	für Fugenbreite in mm
10/1,5-2,5	10	1,5-2,5
15/1,5-2,5	15	
20/1,5-2,5	20	
10/2-4	10	2-4
15/2-4	15	
20/2-4	20	
10/3-5	10	3 - 5
15/3-5	15	
20/3-5	20	
15/5-7	15	5 - 7
20/5-7	20	
30/5-7	30	
15/7-10	15	7 - 10
20/7-10	20	
30/7-10	30	
20/8-12	20	8 - 12
25/8-12	25	
30/8-12	30	

Bitte beachten Sie die Montageanleitung, die jedem Karton beiliegt.



VITO Irmten GmbH & Co. KG

Postfach 1720 ■ 53407 Remagen ■ Mittelstraße 74-80 ■ 53424 Remagen

Telefon +49(0)2642/4007-0 ■ Telefax +49(0)2642/42913

E-Mail: info@vito-irmten.de ■ Internet: www.vito-irmten.de

