

VITOMOUNT 125 Sprossenklebeband



Doppelseitig selbstklebend, zur
Montage von Fenstersprossen
aus Kunststoff, Holz und Metall

VITOMOUNT 125 Sprossenklebebänder

Zur Befestigung von Fenstersprossen aus Kunststoff, Holz und Metall

Das VITOMOUNT Sprossenklebeband wird aus einem geschlossenzelligen Polyethylenschaum hergestellt und mit einem speziellen Acrylathafklebstoff beidseitig selbstklebend ausgerüstet. Die beim Montieren von Sprossen notwendige hohe Anfangsklebkraft und schnelle Endklebkraft wird durch die Verwendung von VITOMOUNT Sprossenklebeband erfüllt, so dass die nachfolgende Versiegelung mit elastischen Dichtstoffen problemlos erfolgen kann.

Das Sprossenklebeband ist für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 18 °C und 30 °C. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise für Klebebänder.

Für die Verklebung von Sprossen aus unterschiedlichen Materialien liefern wir das VITOMOUNT Sprossenklebeband in verschiedenen Dicken.

Für die Befestigung von Holzsprossen wird eine Mindestdicke von 2 mm empfohlen.

Grundsätzlich entspricht die nachträgliche Versiegelung im Randbereich zwischen Fensterglas und Fenstersprossen dem derzeitigen Stand der Technik. Da Holzsprossen in der Regel mit einer Nut, abgeschrägt oder ähnlich gefertigt werden, ist die nachträgliche saubere Versiegelung problemlos.

Bei der Montage von Kunststoff- und Metallsprossen gelten die gleichen Bedingungen, allerdings kann hier je nach Konstruktion auf Bänder unter 2 mm Dicke zurückgegriffen werden.

VITOMOUNT Sprossenklebeband ist lieferbar als Rolle oder Kreuzspule. Durch die hohe Lauflänge ist die VITOMOUNT-Spule besonders für die industrielle Verarbeitung geeignet; die Kontinuität des Arbeitsflusses ist durch die Verwendung von Spulenware bis zum letzten Meter gegeben.

VITOMOUNT 125 S - 30

Sprossenklebeband mit hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verarbeitung von Holzsprossen für Befestigungen im Innen- und Außenbereich bei anschließender Versiegelung.

Dicken: 2 mm und 3 mm in den Farben weiß oder schwarz

VITOMOUNT 125 SSCR - 70 PLG-1

Entwickelt für Befestigungen von Kunststoff- und Metallsprossen auf Glas im Innen- und Außenbereich.

- Bei anextrudierten Dichtlippen entfällt die anschließende Versiegelung der Fuge (Prüfberichte des ift Rosenheim liegen vor)
- Bei Sprossen ohne Dichtlippe ist eine anschließende Versiegelung der Fuge notwendig

Dicke: 1,0 mm in den Farben weiß oder schwarz

Dicke: 1,6 mm in der Farbe weiß (schwarz auf Anfrage)

Spulenware in 1 mm Dicke und Standardbreiten ab Lager lieferbar.



VITO Irmen GmbH & Co. KG

Postfach 1720 ■ 53407 Remagen ■ Mittelstraße 74-80 ■ 53424 Remagen

Telefon +49(0)2642/4007-0 ■ Telefax +49(0)2642/42913

E-Mail: info@vito-irmen.de ■ Internet: www.vito-irmen.de

