

Produktinformation VITOMOUNT 125 SSPR-70 PLG1

Beschreibung Doppelseitig klebendes Befestigungsband für hohe Ansprüche mit schneller Anfangs- und guter Endklebekraft.

Anwendung Dauerhafte Befestigung im Innen- und Außenbereich, besonders geeignet zur Sprossenbefestigung aus extrudierten Plasten.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Farbe	weiß und schwarz
Dicke	1,0 und 1,6 mm 1,6 mm in schwarz nur auf Anfrage
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939 (AFERA 4001)	≥13 N/25mm
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012) +50°C +70°C	40 N/6,25cm ² 30 N/6,25cm ² 20 N/6,25cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Witterungsbeständigkeit	gut
Beständigkeit gegen (Salz)wasser, schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall	gut
Plexiglasverträglichkeit	gut
Weichmacherbeständigkeit	gut

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

08/2007