

# VITOLEN 111 G – Trennwandband



Die schnelle Rolle  
Selbstklebendes Dichtungsband für die  
akustische Abdichtung im Innenausbau



Selbstklebende Produkte

# Die sichere Schalldämmung mit VITOLEN 111 G Trennwandband

Das Trennwandband **VITOLEN 111 G TWB B1** wird aus einem geschlossenzelligen, weichen Polyethylen hergestellt, einem Schaumstoff mit ausgezeichneter Schalldämmung, guter Rückstellfähigkeit, hoher Alterungsbeständigkeit und baubiologischer Unbedenklichkeit.

Schalltechnische Prüfungen nach DIN 52210 liegen vor (bewertetes Fugenschalldämm-Maß von  $R_{ST,W} = 59$  dB gemäß dem Schallgutachten des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Stuttgart).

Bei der Montage von U- und C-Winkelprofilen gewährleistet der Einsatz des einseitig selbstklebenden Trennwandbandes eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Methode zur Ausschaltung von Schallbrücken im Fugenbereich. Die gute Rückstellfähigkeit des Polyethylen-schaums bewirkt eine sichere Abdichtung zwischen den Konstruktionsteilen (z.B. Wand, Decke und Boden).

## Produktvorteile

- keine Abdeckfolie
- schnelles und besseres Arbeiten
- kein Auseinanderfallen des Bandes, die Rolle ist mit sich selbst gewickelt
- keine Entsorgung der Abdeckfolie
- Brandverhalten: B1 nach DIN 4102-1 schwer entflammbar zwischen massiv mineralischen (Rohdichte  $\geq 1500$  kg/m<sup>3</sup>) oder metallischen Baustoffen (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-01-635)
- hochwertiger Haftklebstoff
- Verarbeitung auch im niedrigen Temperaturbereich möglich (siehe unsere Produktinformation)

**VITOLEN Trennwandbänder** sind, wie nachstehend beschrieben, in weiteren Ausführungen lieferbar:

## VITOLEN 120 TWB B1

Bei dieser Produkttype ist die Klebstoffschicht mit einer PE-Folie abgedeckt. Die Folie wird erst beim Aufbringen des Trennwandbandes entfernt, damit Verunreinigungen der klebenden Seite vor der Montage ausgeschlossen werden.

## VITOLEN 120 – Trennwandband doppelseitig klebend

Beide Bandseiten sind vollflächig mit Klebstoff ausgerüstet. Das Band eignet sich hervorragend als Montagehilfe bei der Befestigung von Deckenprofilen oder kann überall dort eingesetzt werden, wo vor der Endbefestigung eine kurzfristige Fixierung notwendig ist.

## Maße und Lieferformen ab Lager

Farbe:	schwarz
Dicke:	3 mm
Rollenlänge:	30 m

Breiten	Rollen pro Versandeinheit
30 mm	35
45 mm*	23
50 mm	21
70 mm	15
75 mm	14
95 mm	11
100 mm	10

\* keine Lagerware

Zwischenbreiten und andere Dicken auf Anfrage



Selbstklebende Produkte

VITO Irmén GmbH & Co. KG

Postfach 1720 ■ 53407 Remagen ■ Mittelstraße 74-80 ■ 53424 Remagen

Telefon +49(0)2642/4007-0 ■ Telefax +49(0)2642/42913

E-Mail: info@vito-irmen.de ■ Internet: www.vito-irmen.de

