

Produktinformation VITOMOUNT SOLAR SSPR 70

Beschreibung VITOMOUNT SOLAR SSPR 70 ist ein doppelseitig klebendes Befestigungsband mit guter Anfangsklebkraft und hoher Endklebkraft.

Anwendung Das Produkt wird eingesetzt für die dauerhafte Rahmenverklebung an Solarmodulen und dient zur Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbeständigkeit und gute Stoßabsorption aus. VITOMOUNT SOLAR SSPR 70 kann schnell und sauber verarbeitet werden. Den VITO Handabroller hierzu können Sie bei uns erwerben.

Produktmerkmale		
Träger		PE-Schaum
Klebstoff		Acrylat
Farbe		weiß und schwarz
Dicke		1 mm
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes i.A. DIN EN 1939 (AFERA 5001)	bei +20 °C	16 N/25 mm, Schaumbruch
Scherfestigkeit des Klebebandes i.A. DIN EN 1943 (AFERA 5012)	bei +20 °C +50 °C	40 N/6,25 cm ² 30 N/6,25 cm ²
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit		gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit		sehr gut

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18 °C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 05/2013 DR/Fi