

## Produktinformation VITOMOUNT SA-220 PLG

**Beschreibung** VITOMOUNT SA-220 PLG ist ein doppelseitig klebendes Montageband von hochwertiger Qualität. Es zeichnet sich durch eine hohe Endklebekraft nach 12 Stunden, eine hohe Temperaturbeständigkeit bei Dauerbelastung sowie eine gute Beständigkeit gegen äußere Einflüsse aus.

**Anwendung** VITOMOUNT SA-220 PLG wird z. B. bei der Befestigung von Zierleisten in der Automobilindustrie eingesetzt.

Produktmerkmale		
Träger	PE-Schaum	
Klebstoff	Reinacrylat	
Farbe	schwarz	
Gesamtdicke *	0,9 mm	
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, grün	
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20 °C i.A. DIN EN 1939	≥11 N/25mm	
Scherfestigkeit des Klebebandes bei i.A. DIN EN 1943	+20 °C	50 N/6,25cm <sup>2</sup>
	+50 °C	30 N/6,25cm <sup>2</sup>
	+70 °C	20 N/6,25cm <sup>2</sup>
	+100 °C	10 N/6,25cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C (kurzfristig bis +100 °C)	
Witterungsbeständigkeit	sehr gut	
Beständigkeit gegen (Salz)wasser, schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall	gut	
Plexiglasverträglichkeit	gut	
Weichmacherbeständigkeit	gut	

\* Schaumdicke incl. Klebstoffauftrag

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18 °C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständigkeit oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 03/2013 Fi