

Produktinformation VITOMOUNT 125 SS - 100

Beschreibung VITOMOUNT 125 SS - 100 ist ein doppelseitig klebendes Befestigungsband für hohe Ansprüche mit sehr guter Endklebekraft.

Anwendung Es ist für die dauerhafte Verklebung im Innen- und Außenbereich geeignet und wird insbesondere zur Spiegelbefestigung verwendet.

Produktmerkmale		
Träger		PE-Schaum
Klebstoff		Reinacrylat
Farbe		weiß
Dicke		0,8 mm
Schutzabdeckung		silikonisierte Folie, grün
180°-Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939		≥ 11 N/25mm
Scherfestigkeit des Klebebandes i.A. DIN EN 1943	bei +20°C bei +50°C bei +70°C	35 N/6,25cm ² 20 N/6,25cm ² 15 N/6,25cm ²
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +70°C
Witterungsbeständigkeit		gut
Plexiglasverträglichkeit		gut
Weichmacherbeständigkeit		gut
Spiegellackverträglichkeit		gut

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder. Für die Spiegelklebung beachten Sie bitte die entsprechenden Anwendungshinweise sowie die Tabelle zur Ermittlung der Klebebandmenge.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 08/2008