

## Produktinformation VITOMOUNT 125 SS-30

**Beschreibung**                   Doppelseitig selbstklebendes Befestigungsband mit sehr hoher Anfangsklebkraft.

**Anwendung**                    Es dient zur dauerhaften Befestigung im Innen- und Außenbereich und ist besonders geeignet zur Befestigung von Kunststoffprofilen und zur Verklebung bei niedrigen Temperaturen.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Farbe	weiß und schwarz
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie, grün
Schälfestigkeit des Klebebandes bei + 20°C i.A. DIN EN 1939 (AFERA 4001)	Schaumbruch
Scherfestigkeit des Klebebandes bei + 20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	15 N/6,25cm <sup>2</sup>
Verarbeitungstemperatur	ab + 3°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis + 70°C
Weichmacherbeständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Plexiglasverträglichkeit	gut

**Verarbeitung**                   Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung**                        Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 10/2002