

Produktinformation VITOLEN 111

Beschreibung VITOLEN 111 ist ein einseitig selbstklebender, geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff. Durch die aufkaschierte silikonisierte PE-Folie ist ein schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Abdeckung möglich.

Anwendung Das Produkt wird zum Dichten und Dämmen eingesetzt.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Synthesekautschuk
Zugverstärkung	silikonisierte PE-Folie, transparent
Schutzabdeckung	ohne, mit sich selbst gewickelt
Farbe	weiß und schwarz
Raumgewicht (ISO 845)	33 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 844)	bei 10 % 19 kPa 25 % 38 kPa 50 % 105 kPa
Druckverformungsrest 22 h bei 23 °C u. 25 % Stauchung (ISO 1856) 0,5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	bei +10 °C 0,034 W/m·K
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +50 °C
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18 °C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 04/2011 Fi