

## Produktinformation VITOSEAL 100 "Die schnelle Rolle"

**Beschreibung** Das Produkt ist ein einseitig selbstklebendes Dichtungsband aus Polyvinylchloridschaum mit weitgehend geschlossenzelliger Struktur, auf Rolle gewickelt und mit freiliegender Haftklebeschicht.

**Anwendung** VITOSEAL 100 ist geeignet für Abdichtungen aller Art im Innen- und Außenbereich. Es zeichnet sich durch gute Abdichtungseigenschaften gegen Wasser, Luft, Schall, Wärme und Kälte aus.

Produktmerkmale	
Träger	Polyvinylchloridschaum
Klebstoff	modifizierter Acrylatklebstoff
Farbe	schwarz
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, braun
Raumgewicht	100 - 125 kg/m <sup>3</sup>
Stauchhärte (ASTM 1667)	0 sec. 12 - 33 kPa 60 sec. 4 - 16 kPa
Druckverformungsrest (DIN 53 572, 50%/ +23°C/ 72h)	≤ 45%
Wasseraufnahme	≤ 30%
Brennbarkeit (FMVSS 302)	≤ 100 mm/min (6 mm)
Wasserdichtigkeit (U-Test)	ab 30% Kompression
UV-Beständigkeit	gut
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +60°C

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 01/2009