

Produktinformation VITOMINIUM® PET 230

Beschreibung VITOMINIUM® PET 230 ist eine einseitig selbstklebende Aluminiumfolie, mit einer PET-Folie kaschiert.

Anwendung Das Produkt wird als Kantenschutz bei Brandschutzglas eingesetzt. Außerdem dient es als Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit. Der Klebstoff zeigt eine ausgezeichnete Affinität auf den meisten Oberflächen wie Glas, Aluminium und PVC.

Produktmerkmale	
Träger	Aluminium/PET-Folie-Verbund
Klebstoff	modifiziertes Acrylat
Dicke Aluminium	0,05 mm
Dicke der PET-Folie	0,05 mm
Gesamtdicke	0,23 mm
Schutzabdeckung	Silikonpapier, weiß
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939 (AFERA 5001)	25 N/25mm
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 5012) bei + 50°C	20 N/6,25cm ² 5 N/6,25cm ²
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 11/2009 Fi