


VITO-Abstandhalter



Selbstklebende Abstandhalter
zum Transport und zur Lagerung
empfindlicher Oberflächen





Die sicheren VITO-Abstandhalter für Lagerung und Transport schutzbedürftiger Oberflächen aus Holz, Metall, Glas, PVC und anderen Kunststoffen

VITO-Abstandhalter dienen als Stoßdämpfer und rutschfeste Distanzhalter gleichzeitig. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung und Minimierung von Transportschäden. VITO-Abstandhalter bieten Problemlösungen für empfindliche Oberflächen.

Zum Stapeln und Transportieren von Fenstern sind sie hervorragend geeignet.

Lieferformen: Einseitig selbstklebende Stanzteile auf der Rolle oder lose geschüttet* mit Papierträger.

Lagerprogramm		
Produkt	Eigenschaften	Stanzteil-Abmessung
VITOFLEX -Abstandhalter für Oberflächen aus Kunststoff, Metall und Aluminium Farbe: schwarz	<ul style="list-style-type: none"> ■ geschlossenzelliger NR/SBR-Kautschuk ■ gute innere Festigkeit ■ Antirutsch-Oberfläche ■ mittlere Elastizität ■ rückstandsfrei abziehbar 	30 x 30 mm vierkant oder 40 x 40 mm vierkant Dicke: 7 und 10 mm
VITOPUR -Abstandhalter für Oberflächen aus Kunststoff und Metall	<ul style="list-style-type: none"> ■ recycelter PU-Schaumstoff ■ mit hohem Druck belastbar ■ auch für Fensterrahmen mit Oberflächenschutzfolie geeignet ■ Antirutsch-Oberfläche ■ rückstandsfrei abziehbar 	40 x 40 mm vierkant Dicke: 7 und 10 mm
VITOLEN -Abstandhalter für Oberflächen aus Holz und Kunststoff Farbe: weiß	<ul style="list-style-type: none"> ■ chemisch vernetzter Polyolefinschaumstoff ■ schwach haftend ■ rückstandsfrei abziehbar ■ keine Oberflächenverfärbungen 	40 x 40 mm vierkant Dicke: 10 mm und 15 mm*
VITOKORK -Abstandhalter für Oberflächen aus Kunststoff mit Schutzfolie	<ul style="list-style-type: none"> ■ gemahlener, gebundener Presskork ■ mit hohem Druck belastbar ■ stark klebend, zur Aufbringung auf Schutzfolie ■ mehrfach übereinander klebbar zur Überbrückung größerer Abstände 	30 x 30 mm vierkant Dicke: 6 mm

Die aufgeführten Daten und Fakten beruhen auf Erkenntnissen aus sorgfältigen Tests und Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz. Dies entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit anwendungsbezogener Eignungsprüfungen, speziell bei jeder anderen Art der Anwendung. Abstandhalter nur auf trockenen, endvernetzten Oberflächen anwenden. Maßangaben sind Circaangaben (Stanztoleranzen nach DIN 7715 – P3). Sonderausführungen und -abmessungen auf Anfrage.



VITO Irmen GmbH & Co. KG

Postfach 1720 ■ 53407 Remagen ■ Mittelstraße 74-80 ■ 53424 Remagen

Telefon +49(0)2642/4007-0 ■ Telefax +49(0)2642/42913

E-Mail: info@vito-irmen.de ■ Internet: www.vito-irmen.de

