


Spiegelaufhängung

VITOFIX PLUS II

So einfach war es noch nie!


Die Selbstklebeverbindung

Mit dem selbstklebenden Verbindungssystem VITOFIX PLUS II befestigen Sie einen Spiegel - auch im Bad und im Schwimmbad - schnell, zuverlässig und unsichtbar. Die verwendeten Klebstoffe zeichnen sich durch hohe Anfangs- und Endklebkräfte aus. Bitte beachten Sie die folgenden Verarbeitungs- und Montagehinweise. Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.vito-irmen.de.



← Spiegelhalter

← Abstandhalter



Der Spiegel soll stets an zwei Punkten aufgehängt werden. Deshalb verwenden Sie bitte nicht mehr als ein Set je Spiegel. Ist der Spiegel schwerer als 12 kg, so ist die größere Spiegelaufhängung VITOFIX PLUS I zu verwenden, die bis zu 24 kg tragen kann.



Selbstklebende Produkte

Verarbeitungshinweise

Fette, Öle und Trennmittel verhindern eine ausreichende Haftung des Klebstoffs. Deshalb muss vor dem Aufkleben der Spiegelhalter die Spiegelrückseite sorgfältig gereinigt und entfettet werden. Geben Sie dazu etwas sauberes Waschbenzin oder Brennspiritus auf ein sauberes Baumwolltuch oder auf ein mehrfach gefaltetes Stück Zellstoffpapier und reinigen Sie gründlich die Stellen der Spiegelrückseite, die beklebt werden sollen. Andere flüssige Reiniger dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn aus der Liste der Inhaltsstoffe zweifelsfrei hervorgeht, dass diese keine Tenside enthalten. Die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beim Umgang mit brennbaren Lösungsmitteln entsprechend ihrer Etikettierung sind in jedem Fall zu beachten. Noch vor dem Verdunsten des Lösungsmittels ist mit einem zweiten sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch nachzureiben, so dass keine Schlieren auf der Spiegelrückseite zurückbleiben.

Wichtig ist, dass nach der Reinigung mit dem Lösungsmittel eine ausreichende Abluftzeit eingehalten wird, damit das Lösungsmittel restlos verdunsten kann und sich die Oberfläche wieder auf Raumtemperatur erwärmt. Die Oberfläche muss sauber, trocken und ausreichend warm sein, denn bei Kondensatbildung auf einer unterkühlten Oberfläche ist eine einwandfreie Verklebung nicht möglich. Um die hohe Anfangsklebkraft sicherzustellen, müssen Spiegel und Spiegelhalter bei der Montage auf mindestens 18 °C temperiert sein; naturgemäß muss auch die Montage bei einer Raumtemperatur von mindestens 18 °C erfolgen. Silikonspray darf in Arbeitsräumen, in denen mit VITO-Spiegelaufhängungen gearbeitet wird, nicht verwendet werden. Die Klebeflächen dürfen nicht berührt werden.

Die Anpressung muss kräftig und gleichmäßig erfolgen. Der Spiegel kann danach sofort montiert werden. Nach ordnungsgemäßer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Temperaturen im Minusbereich gegeben. Bei der Verklebung von Spiegeln, die rückseitig mit einer Splitterschutzfolie versehen sind, muss zur Freigabe zuvor eine Rücksprache mit uns erfolgen, da VITO sonst nicht für die Eignung der Spiegelaufhängung haften kann.

Materialbedarf je 12 kg Spiegelgewicht (0,8 m² bei 6 mm Glasdicke): ein Set

Ein Set = 2 selbstklebende Spiegelhalter, 2 Mauerhaken, 2 selbstklebende Abstandhalter

Die Abstandhalter sind doppelseitig klebend. Bei Bedarf Folie abziehen, dadurch wird eine zusätzliche Verbindung mit der Wandfläche erreicht.

Verpackungsdatum:



VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 17 20, 53407 Remagen (Germany)
Mittelstrasse 74-80, 53424 Remagen (Germany)
Tel: +49-2642-4007-0, Fax: +49-2642-42913
Internet: www.vito-irmen.de, E-Mail: info@vito-irmen.de